

TDS14000

TELETOUCH telefooninterface



Tweedraads telefonie-interface voor aansluiting op het "AUTOBUS" netwerk.
Ieder (DTMF-) telefoontoestel kan fungeren als 8-voudig toetsenpaneel (toetsen 1 t.e.m. 8). Ingeval van aansluiting op een buitenlijn dient de gebruiker een code te gebruiken om toegang te krijgen tot het systeem. Dit gebeurt enkel indien het aantal besignalen groter is dan 0.
De functies en toegangsboodschap zijn op eenvoudige wijze met de telefoon op te nemen, waardoor de TELETOUCH volledig op maat van de gebruiker en de woning in te stellen is.

Toepassing:

Interface voor aansluiting op het "AUTOBUS" netwerk..
Voor gebruik van zowel interne als externe telefoontoestellen als toetsenpaneel.

Kenmerken:

Oproepen van op afstand en bedienen van 8 functies.
Functies (teksten, toegangscode, aantal besignalen voor opname...) eenvoudig te personaliseren.
Inbellen met toegangscode. (indien aantal besignalen groter is dan 0)
Terugmelding via spraak.

Instellingen:

Functies	Via PROSOFT
AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars Tens + Units

Installatie:

Railmontage.
Plaatsen in omgeving van de telefoonaansluiting.

Aansluitingen:

AUTOBUS:	Met behulp van de bijgeleverde AUTOBUS connectorset + patch kabel
Analoge telefoonlijn	via RJ11 connector

Stroomverbruik:

Max. 45 mA

Afmetingen:

80 B x 90 H x 60 D (mm ; ca 4,5 mod.)

Bruto Gewicht:

0,320 kg

IP protectiegraad:

IP20

Aansluitschema:

