

TDS14108 Multiroom-Multisource Audio Server 8 zones (MMA8)



Dit betreft een High Quality audio verdeelsysteem dat toelaat om tot 8 verschillende geluidsbronnen te sturen naar 8 verschillende geluidszones.

De integratie tussen TDS en de MMA8 komt tot stand door gebruik te maken van LAN connectie (Audio-IP software licentie TDS15240 wordt meegeleverd) of RS232 (TDS14042) naar het DoIP systeem.

Elke zone is voorzien van een 2x25 watt RMS Klasse D versterker. Deze eenheid heeft ook twee ingebouwde FM tuners, een MP3 speler en de mogelijkheid om twee externe audio bronnen aan te sluiten.

TOEPASSING

Multi-room Multi-source audio versterker/Server.

KENMERKEN

Algemeen

8 zones, 8 bronnen.

Versterker

Klasse D versterker - 2 x 25 W RMS per zone. (Slechts 0.1% vervorming bij 16W).

Bronnen

2 x Ingebouwde FM Tuner met RDS informatie.

3 x Digitale audio speler (USB slot, SD Card).

3 x externe audio bronnen met IR controle (vb. blu-ray speler, TV, ...).

Updates

Software updates via LAN.

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite 3.2 of hoger en via de browser applicatie. Audio IP wordt ondersteund vanaf PROSOFT 3.4 of hoger.

AANSLUITINGEN

Ethernet

1 x RJ-45 ethernet connector.

RS232

Gebruik alleen de "COM2" op de MMA8 voor de verbinding met de TDS14042 A/V Interface.

Luidsprekers

8 x stereo verbindingen voor 8 luidsprekers (4 of 8 ohm).

Line-out

RCA connectoren voor externe eindversterkers (bv. BASS reflex).

Stroomvoorziening

110 V - 230 V (50/60Hz).

Afstandsbediening

TELETASK Remote controller (TDS12501 or TDS12502) of met 'Art Music Controller' app.

FM tuner (2x)

FM Antenne aansluiting (1x).

STROOMVERBRUIK

Max. 200W

AFMETINGEN

436 B x 115 H x 415 D (mm)

500 B x 300 H x 500 D (verpakt)

NETTO | BRUTO GEWICHT

6,5 kg | 9,5 kg

INHOUD

TDS14108 MMA8, Audio-IP software licentie TDS15240, stroomkabel, FM antenne.

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur


0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar



AANSLUITSCHEMA

