



Op de AUTOBUS aan te sluiten ingangsisinterface waaraan 8 spanningsvrije contacten kunnen worden aangesloten.

Dit kunnen bijvoorbeeld de contacten zijn van standaard druktoetsen, uitgangen van de alarmcentrale enz.

Deze module is voorzien voor inbouwmontage. Mogelijkheid tot aansluiten van optionele IR-ontvanger.

Toepassing:	Interface voor aansluiting van 8 digitale ingangen op de AUTOBUS	
Kenmerken:	Ingangen:	Mogelijkheid tot aansluiten van 8 potentiaalvrije drukknoppen (lage schakelfrequentie).
	IR:	Mogelijkheid tot aansluiten van infraroodontvanger. (optioneel TDS12129)
Instellingen:	Functies:	via PROSOFT
	AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars ROT1 + ROT2: MICROS: van 6 tot 25 COMPACT: van 01 tot 40 PROJECT: van 01 tot 99
	Jumpers:	JP1&JP2 baudrate (standaard 9600) JP3 afsluitweerstand (standaard uit)
Installatie:	Muur- inbouwmontage (in vb. dubbele Belgische inbouwdoos of B ticino 504 doos).	
Aansluitingen:	AUTOBUS:	Via bijgeleverde connector
	IR-link:	Via bijgeleverde connector (groene ader)
Afmetingen:	90 B x 45 H x 15 D (in mm)	
Aansluitschema:		

TDS 12128

