

TDS13524

Motor interface AC (4x350VA)



Motor interface voor de besturing van 4 AC motoren zoals er bestaan voor gordijnen, blinden, lamellen, zonnewering... De interface is ontworpen om aan te sluiten op de AUTOBUS. Max. 350VA motor (6A/240V AC in totaal)

TOEPASSING

Uitgangsi interface voor de besturing van lage spanningsmotoren van 230V voor gordijnen, zonweringen... De interface wordt gedefinieerd door een decentrale connectie op het AUTOBUS systeem.

KENMERKEN

4 motor besturingen voor 230V AC motoren
maximale belasting: 4 x 350W

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT, vanaf versie 2.63

AUTOBUS adres

Met draaiwielschakelaars "Tens" (tientallen) + "Units" (eenheden) (ROT1 en ROT2).

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

DIN-rail montage

9 modules breed.

! Opgelet: AC motoren mogen nooit parallel aangesloten worden.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS connector set + patch kabel (meegeleverd bij de interface).

Motor voeding

Ingang: 2 x 230V AC / 6A (max. 6A fuses)

Motor aansluitingen

Uitgang: com. + left + right (4 x) 230V AC

STROOMVERBRUIK

Max. 105 mA

AFMETINGEN

162 B x 90 H x 60 D (mm)

BRUTO GEWICHT

0,500 kg

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

INHOUD VERPAKKING

TDS13524 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand
AUTOBUS Patch kabel

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

AANSLUITSCHEMA

