

**TDS14104    Multiroom-Multisource Audio Server 4 zones (MMA4)**



Dit betreft een High Quality audio verdeelsysteem dat toelaat om tot 5 verschillende geluidsbronnen te sturen naar 4 verschillende geluidszones. De integratie tussen TDS en de MMA4 komt tot stand door gebruik te maken van LAN connectie (Audio-IP software licentie TDS15240 wordt meegeleverd) of RS232 (TDS14042) naar het DoLP systeem. Elke zone is voorzien van een 2x25 watt RMS Klasse D versterker. Deze eenheid heeft ook twee ingebouwde FM tuners, een MP3 speler en de mogelijkheid om twee externe audio bronnen aan te sluiten.

**TOEPASSING**

Multi-room Multi-source audio versterker/Server.

**KENMERKEN**

**Algemeen**

4 zones, 5 bronnen.

**Versterker**

Klasse D versterker - 2 x 25 W RMS per zone. (Slechts 0.1% vervorming bij 16W).

**Bronnen**

2 x ingebouwde FM tuner met RDS informatie.  
1 x Digitale audio speler (USB slot, SD Card).  
2 x externe audio bronnen met IR controle (vb. blu-ray speler, TV, ...).

**Updates**

Software updates via LAN.

**INSTELLINGEN**

**Configuratie**

Via PROSOFT Suite 3.2 of hoger en via de browser applicatie. Audio IP wordt ondersteund vanaf PROSOFT 3.4 of hoger.

**AANSLUITINGEN**

**Ethernet**

1 x RJ-45 Ethernet connector.

**RS232**

Gebruik alleen de "COM2" op de MMA4 voor de verbinding met de TDS14042 A/V Interface.

**Luidsprekers**

4 x stereo power out voor 8 luidsprekers (4 of 8 ohm).

**Line-out**

RCA connectoren voor externe eindversterkers (bv. BASS reflex).

**Stroomvoorziening**

110 V - 230 V (50/60Hz).

**Afstandsbediening**

TELETASK Remote controller (TDS12501 or TDS12502) of met 'Art Music Controller' app.

**FM tuner (2x)**

FM Antenne aansluiting (1x).

**STROOMVERBRUIK**

Max. 200W

**AFMETINGEN**

436 B x 115 H x 415 D (mm)  
500 B x 300 H x 500 D (verpakt)

**NETTO | BRUTO GEWICHT**

6 kg | 9 kg

**INHOUD**

TDS14104 MMA4, Audio-IP software licentie TDS15240, stroomkabel, FM antenne.

**STOCKAGE**

**Temperatuur**

-20°C tot +65°C

**Relatieve vochtigheid**

15% tot 85%

**IP BESCHERMINGSGRAAD**

IP20

**OMGEVINGSCONDITIES**

**Temperatuur**


0°C tot +50°C max.

**Relatieve vochtigheid**

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

**BEPERKTE GARANTIE**

2 jaar



**AANSLUITSCHEMA**

