

TDS10119

Audio telefoon (AB) naar IP interface

Interface te gebruiken om een analoge telefoonsignaal te converteren naar IP. Bv om een analoge deurpost te integreren met het TELETASK domotica systeem.



TOEPASSING

Converteren van analoge telefoon signaal naar IP.

KENMERKEN

Voice gateway

Session Initiation Protocol (SIP) v2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)

- SIP proxy redundancy - dynamic via DNS SRV, A records
- Herreregistratie met primaire SIP proxy server

SIP ondersteuning in Network Address Translation (NAT) netwerken (inclusief Serial Tunnel [STUN])

Voice algorithms

- G.711 (A-law en μ -law)
- G.726 (16/24/32/40 kbps)
- G.729 A
- G.723.1 (6.3 kbps, 5.3 kbps)

INSTELLINGEN

Configuratie

Web browser administratie en configuratie via geïntegreerde web server. Zie technische handleiding (EN).

AANSLUITINGEN

- WAN RJ-45 Ethernet aansluiting (IEEE 802.3)
- LAN RJ-45 Ethernet aansluiting (IEEE 802.3)
- RJ-11 FXS telefoon aansluiting – voor analoge telefoon circuit toestel (tip/ring)
- RJ-11 FXO lijn aansluiting - voor Telco of PBX connectie
- DC input: +5V DC met max. 2.0A

STROOMVERBRUIK

- 5W
- 100-240V, 50-60 Hz

AFMETINGEN

101 B x 28 H x 101 D (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,145 kg | 0,245 kg

INHOUD VERPAKKING

- SPA3102 Telefoon adapter met router
- Stroom adapter
- 1 RJ-45 Ethernet kabel
- 1 RJ-11 Telefoon kabel
- Installatie gids

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP PROTECTIEGRAAD:

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +45°C max.

Relatieve vochtigheid

10% tot 90% op 25°C (niet vochtig / geen condensatie)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar

AANSLUITSCHEMA

