

TDS13204

Dimmereenheid 4x2200VA - 'PRO' series



4-Kanaals dimmer, 2,2KVA per kanaal.

**Toepassing:**

Dimmer aan te sluiten op 0-10V dimmeruitgangen (zoals op MICROS+ TDS10012 en TDS13608 interfaces).

**Kenmerken:**

4 dimmerkanalen elk 2200VA  
Geschikt voor het dimmen van resistieve en inductieve belastingen.  
Per kanaal beveiligd met bipolaire automaat 10A/240V.  
Aansluitbaar op netten 230V.  
LED-indicatie per kanaal.

**Instellingen:**

Dimvoorwaarden: via PROSOFT.  
Interne voorgloeit instelbaar met trimmer per 4 kanalen.

**Installatie:**

Montage tegen vlakke wand.

**Aansluitingen:**

Signaalingang 0-10V	5-polige schroefconnector 1,5mm <sup>2</sup>
Voeding	kooiklemmen 6mm <sup>2</sup> .
Belastingen	uitgangsklemmen van beveiligingsautomaten
Aardingen	Aardingsrail

**Stroomverbruik:**

Niet van toepassing

**Afmetingen:**

180 B x 440 H x 90 D (mm)

**Bruto Gewicht:**

6,540 kg

**Aansluitschema:**

