

TDS12019x

AURUS-1 Toetspaneel



De AURUS-1 is een massief glazen toetspaneel met één grote centrale aanraaktoets om elke mogelijke functie te bedienen. Beschikbaar in 4 verschillende kleuren: wit, zwart, aluminium grijs en goud.

De toets heeft een terugmeldingsled met nachtverlichting en een klik geluid voor een duidelijke en onmiddellijke feedback.

Voorzien van een IR ontvanger voor afstandsbediening (32 functies), ingebouwde zoemer en ingebouwde T-sensor voor kamertemperatuurregeling. Montage met standaard muurdoos TDS90000AT (volle wanden) of TDS90000PB (holle wanden). TELETASK maakt gebruik van exclusief veiligheidsglas met keramische opdruk gehard op 800°C voor alle AURUS bedieningspanelen.

TOEPASSING

AUTOBUS compatibele interface

KENMERKEN

Algemeen

Thermisch gehard glazen frontpaneel met opgedrukte keramische achtergrond.

1 capacitief gevoelige toets.

1 verborgen schoonmaak-toets.

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening (TDS12503).

Kamertemperatuur sensor voor temperatuursturing (vloer-, lucht-, traditionele verwarming en airconditioning).

Zoemer voor akoestische feedback.

Bestelnummers

TDS12019WH wit

TDS12019BL zwart

TDS12019AU goud

TDS12019LG aluminium grijs

Reinigen

Druk lang op de verborgen middelste toets bovenaan om de werking van de toetsen tijdelijk uit te schakelen.

Gebruik enkel een droge microvezeldoek. Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen!

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite V3.5.12 of hoger.

AUTOBUS adres

Met draaiwielschakelaars 'Tens' + 'Units'.

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface).

Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

Standaard montage

Installatie in een standaard (enkelvoudige) rechthoekige of ronde muurdoos voor holle of volle wanden door gebruik van de adapter die meegeleverd is met de verpakking.

Of bestel de TELETASK standaard muurdoos met orderreferentie: TDS90000AT (volle wanden)-TDS90000PB (holle wanden).

Om de positie te wijzigen na installatie, plaats een platte schroevendraaier in de daarvoor voorziene gleuf achter de behuizing. Een standaard platte schroevendraaier van 5x100mm (3/16x4in) is aanbevolen.

Vlakke inbouw

Gebruik de Flush mounting box TDS90032 voor vlakke inbouw. Bij holle wanden moet de Flush plaster box gecombineerd worden met Alu frame TDS90031.

! Opm.: De correcte werking van de temperatuur sensor wordt verstoord bij vlakke inbouw (flush).

Muurmontage

Bij betonnen, marmere, ... muren waarbij het niet mogelijk is een muurdoos of inbouwoplossing te voorzien, biedt TELETASK de opbouw muurdoos TDS90035 als oplossing aan.

Afgeschermd opbouw muurdoos

TDS90037 kan gebruikt worden als preventief middel tegen onbevoegd gebruik van AURUS bedieningspanelen en om deze te beschermen tegen stof, waterdruppels, waterstralen, ...).

Voeding

12V gevoed door de AUTOBUS (minimum 9V). Kan gecontroleerd worden in PROSOFT Diagnostics.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS connector set (meegeleverd bij de interface).

STROOMVERBRUIK

AUTOBUS

Max. 23 mA

AFMETINGEN

90B x 90H x 13D (mm) uit de muur

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,135 kg | 0,235 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12019 interface

AUTOBUS connector set + afsluitweerstand

Muurdoos adapter

OMGEVINGSCONDITIES

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%


Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20



AANSLUITSCHEMA

