

TDS14030

Beolink interface



Interface voor Bang & Olufson BEOLINK (passieve links).

**Toepassing:**

Bedienen van het B&O multiroom systeem via TELETASK ingangen.  
Bedienen van TELETASK functies met een B&O afstandsbediening.

**Kenmerken:**

Aansluiten van max. vier 'passieve links' van B&O.  
Aansluiten van max. vier IR-LINKs van TELETASK toetsenpanelen.  
Bedienen van acht TELETASK functies via de 'light' functietoetsen van de B&O afstandsbediening.  
Bedienen via de TELETASK afstandsbediening van de audio functies van de passieve link van de betreffende ruimte.

**Instellingen:**

Funcies	via PROSOFT
AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars Tens + Units

**Installatie:**

Opbouwmontage

**Aansluitingen:**

AUTOBUS	via bijgeleverde connector
IR-LINK ingangen	via 4-polige miniatuurconnector
Passive IR-LINK B&O	via schroefklemmen (3-draads)

**Stroomverbruik:**

Max. 70 mA

**Afmetingen:**

216 B x 87 H x 55 D (mm)  
12 modules

**Bruto Gewicht:**

0,560 kg

**IP protectiegraad:**

IP20

**Aansluitschema:**

