

## TDS20110

## DECT telefoon voor AURUS-TFT (Draadloos)



De TDS20110 DECT telefoon vormt de AURUS-TFT om tot een volwaardige videoparlofoon. Het deurtelefoon systeem moet hiervoor uitgevoerd zijn met een standaard analoge 'a-b' telefoonaansluiting (voor deze DECT telefoon).

De TDS20110 DECT telefoon is één van de kleinste analoge design telefoons op de markt en biedt een hoog gebruikscomfort met zijn ingebouwd klavier. Het is uitgerust met 2 sneltoets knoppen, 10 secundaire geheugentoetsen, laatste-nummer-opnieuw-bellen en een geluid-uit functie. Het belvolume kan ingesteld worden van hoog tot laag. De DECT telefoon kan naast de AURUS-TFT aanraakscherm op de muur gemonteerd worden.

Kleur: antraciet / zilver.

<b>Toepassing:</b>	DECT telefoon te gebruiken in combinatie met AURUS-TFT als interne videoparlofoon.	
<b>Kenmerken:</b>	12 uur beltijd, 7 dagen standby, GAP compatible. Bereik binnenshuis: max. 20 m Pan-Europese goedkeuring EN55022 en EN55024	
<b>Installatie:</b>	Montage op muur	
<b>Connecties:</b>	PABX	a-b connectie (analoge telefoon)
	Voeding	230VAC
<b>Dimensies:</b>	Toestel	200H x 44B x 50D
	Verpakking	257H x 130B x 75D
<b>Netto   Bruto Gewicht:</b>	0,310kg (basis) + 0,140kg (hoorn) + 0,140kg (voedingsadapter)   0,990kg	
<b>Inhoud verpakking:</b>	Telefoon handset Basis station Tafelstand RJ-11 kabel 3m Li-ion 3,7V 650mAh oplaadbare batterij Voedingsadapter 230VAC	
<b>Toegelaten omgevingscondities:</b>	Temperatuur	0°C tot +30°C max.
	Relatieve vochtigheid	5% tot 80% op 25°C (niet vochtig / geen condensatie)
<b>Beperkte garantie:</b>	2 jaar	

Schematic Drawing:

