

TDS12017xx

Toetsenpaneel met VFD-display



TELETASK design- toetsenpaneel voorzien van 5 toetsen met LED indicatie, ingebouwde IR-ontvanger, IR-LINK uitgang, zoemer en verlicht VFD display (2 lijnen van elk 16 karakters) voor de uitlezing van temperatuur-, vochtigheid- en lichtsterktemeting of berichten. De 5 toetsen worden standaard gebruikt als insteltoetsen voor de temperatuurregeling. Te gebruiken in combinatie met BTicino inbouwdoos en frontplaat Living International of Light (niet inbegrepen).

Toepassing:

Interface voor aansluiting op AUTOBUS..
Uitlezen van de gegevens van de sensoringangen.
Wijzigen van instelgegevens (klokken, temp, enz.)

Kenmerken:

Algemeen	5 toetsen (met gravure max 2x7 karakters op aanvraag). Infrarood ontvanger. Verlicht LCD-display 2 regels, elk 16 karakters.
Ordernummers	TDS12017WH wit front TDS12017GY grijs front TDS12017PN parelnikkel front TDS12017WB wit front; B&O compatibel TDS12017GB grijs front; B&O compatibel TDS12017PB parelnikkel front; B&O compatible

Instellingen:

Funcies	via PROSOFT
AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars Tens + Units
Jumpers	JP1 afsluitweerstand (stand. uit) JP2 IR-ontvanger (stand. in) JP3 zoemer (stand. in)

Installatie:

Montage in BTicino montuur L 4707
Inbouwmontage in BTicino muurdoos 506L

Aansluitingen:

AUTOBUS	Via bijgeleverde connector
IR-link	Via bijgeleverde connector (groene ader)

Stroomverbruik:

max. 260 mA, max. 200mA starting from serial number xxxxx0832.

Afmetingen:

Inbouwdoos 506L	185 x 77 x 48mm
Frame L4707	195 x 71mm
Front	Diverse afmetingen zijn beschikbaar

Bruto Gewicht:

0,360 kg

Aansluitschema:

