

TDS12110xx

SERVUS



SERVUS is een High-end AUTOBUS interface met kleuren aanraakscherm van waarop je alle domotica functies op eenvoudige wijze bedient. In een gebruiksvriendelijk en mooi ontworpen kleurenscherm krijg je toegang tot de toetsen voor de bediening van lichten, rolluiken, sferen, audio, verwarming... maar ook tot de ingebouwde hoogtechnologische voorzieningen zoals TV- en radiotuner, microfoon, luidspreker, spraakgeneratie. Daarenboven is de SERVUS als binnenpost van je videoparlofoon te gebruiken met een videogeheugen tot 30 beelden.

De volledige menustructuur en alle teksten (in de toetsen) zijn vrij te definiëren via PROSOFT. Hierdoor is SERVUS volledig op maat van de gebruiker en de woning in te stellen.

**Toepassing:**

Bedieningsinterface voor de controle van alle domotica functies en videoparlofonie in de woning, met geïntegreerde radio en TV.

**Kenmerken:**

LCD	full VGA kleuren 6,5" TFT LCD; top view met aanraakscherm.
TDS12110GL	Wit geëmailleerd glazen front TV tuner geschikt voor Europees PAL formaat Ondersteunt de karakterset voor Europese talen inclusief Grieks, Lets...
TDS12110ST	Geborsteld inox front TV tuner geschikt voor Europees PAL formaat Ondersteunt de karakterset voor Europese talen inclusief Grieks, Lets...
TDS12110HG	Wit geëmailleerd glazen front TV tuner geschikt voor Aziatisch PAL formaat Ondersteunt de karakterset voor Chinees.
TDS12110HS	Geborsteld inox front TV tuner geschikt voor Aziatisch PAL formaat Ondersteunt de karakterset voor Chinees.
TDS12110AG	Wit geëmailleerd glazen front TV tuner geschikt voor NTSC Ondersteunt de karakterset voor Europese talen inclusief Grieks, Lets...
TDS12110AS	Geborsteld inox front TV tuner geschikt voor NTSC Ondersteunt de karakterset voor Europese talen inclusief Grieks, Lets...

**Instellingen:**

Adres instelling	Softwarematig (via het "configuratie" menu van de SERVUS)
Programmatie	Via PROSOFT

**Installatie:**

Inbouw	Speciale inbouwdoos ref. TDS90050 is vereist.
Hoogte	Bodem van de inbouwdoos inbouwen op 135 cm tot 145 cm van het vloeroppervlak.

<b>Aansluitingen:</b>	AUTOBUS	Via bijgeleverde AUTOBUS connector; maximaal 25m AUTOBUS lengte tussen de voeding en de SERVUS.
	Analoge telefoonlijn	Met behulp van RJ11 connector
	Ethernet:	Met behulp van RJ45 connector
	Externe camera	Met behulp van bijgeleverde BNC connector; 4 stuks. Belangrijke opmerking: Om de kwaliteit van een camerabeeld te kunnen garanderen is de selectie van de camera heel belangrijk. De lichtgevoeligheid voor gebruik in donkere omgevingsomstandigheden is een belangrijke parameter. Wanneer de camera frontale lichtbronnen kan hebben zoals de zon of verlichtingsspots (vb. Een vermogenspot op de oprijlaan), zal deze moeten voorzien zijn van een auto-iris systeem. In elk geval is het af te raden om frontale lichtbronnen te richten naar een camera. Raadpleeg daarom altijd uw camera- leverancier om hierin de juiste keuzes te kunnen maken.
	TV & Radio	Met behulp van bijgeleverde COAX connector
<b>Stroomverbruik:</b>		max. 1450 mA
<b>Afmetingen:</b>	Front	268 B x 268 H x 10 D (mm)
	Inbouw	225 B x 220 H x 60 D (mm)
<b>Bruto Gewicht:</b>		3,440 kg
<b>Aansluitschema:</b>		

