

TDS12110xx

SERVUS



SERVUS est une interface AUTOBUS high-end avec écran tactile couleur à partir duquel toutes les fonctions domotiques peuvent être commandées aisément. L'écran couleur convivial et distingué donne accès à toutes les touches pour la commande de l'éclairage, des stores, ambiances, audio, chauffage, ..., mais aussi aux dispositifs à haute technologie incorporés tels que TV et radio, microphone, haut-parleur, génération vocale. SERVUS est, en outre, applicable comme poste intérieur de votre parlophone-vidéo avec une mémoire-vidéo jusqu'à 30 images.

Application :

Interface de commande pour le contrôle de toutes les fonctions domotiques et de la parlophonie-vidéo dans la maison, avec radio et TV intégrées.

Caractéristiques :

LCD	Couleur full VGA 6,5 » TFT LCD, top view avec écran tactile.
TDS12110GL	Front en verre émaillé blanc Tuner TV convient au format PAL européen Supporte le répertoire de lecture pour langues européennes, y compris le grec, le letton, ...
TDS12110ST	Front en inox brossé Tuner TV convient au format PAL européen Supporte le répertoire de lecture pour langues européennes, y compris le grec, le letton, ...
TDS12110HG	Front en verre émaillé blanc Tuner TV convient au format PAL asiatique Supporte le répertoire de lecture pour le chinois
TDS12110HS	Front en inox brossé Tuner TV convient au format PAL asiatique Supporte le répertoire de lecture pour le chinois
TDS12110AG	Front en verre émaillé blanc Tuner TV convient au format NTSC Supporte le répertoire de lecture pour langues européennes, y compris le grec, le letton, ...
TDS12110AS	Front en verre émaillé blanc Tuner TV convient au format NTSC Supporte le répertoire de lecture pour langues européennes, y compris le grec, le letton, ...

Réglages :

Adresse	Par logiciel (via le menu 'configuration' de SERVUS)
Programmation	Via PROSOFT

Installation :

Montage encastré	Boîte d'encastrement spéciale réf. TDS90050 requise
Hauteur	Prévoir le fond de la boîte d'encastrement à 135 à 145 cm au dessus du sol

Raccordements :

AUTOBUS	Via connecteur AUTOBUS compris dans la livraison ; longueur AUTOBUS entre l'alimentation et le SERVUS 25m au maximum
---------	--

Ligne téléphonique analogique	Par connecteur RJ11
Ethernet	Par connecteur RJ45
Caméra extérieure	Au moyen des connecteurs BNC compris dans la livraison, 4 pièces
TV et Radio	Au moyen du connecteur COAX compris dans la livraison

Consommation : max. 1450 mA

Dimensions :

Front	Largeur 268, hauteur 268, profondeur 10 (mm)
Encastrement	225 L x 220 H x 60 P (mm)

Poids brut : 3,440 kg

**Schéma de
raccordement :**

