

TDS14000

Teletouch - interface téléphonique



Interface téléphonique bifilaire pour raccordement sur le réseau AUTOBUS. Chaque appareil téléphonique (DMTF) peut fonctionner comme panneau à 8 touches (touches 1 à 8). En cas de raccordement à une ligne extérieure, l'utilisateur devra introduire un code pour avoir accès au système. Ceci est le cas seulement lorsque le nombre de sonneries est supérieur à 0.

Application :

Interface pour raccordement au réseau AUTOBUS. Pour utiliser des appareils téléphoniques intérieurs ou extérieurs comme panneau à touches.

Caractéristiques :

Appel de 8 fonctions.
Accès par code d'accès (au cas où le nombre de sonneries est supérieur à 0).
Message en retour par générateur vocal.

Réglages :

Fonctions

Via PROSOFT

Adresse AUTOBUS

Par commutateurs rotatifs ROT1 + ROT2

Installation :

Montage sur rail DIN.
A installer à proximité du raccordement téléphonique.

Raccordements :

AUTOBUS

Par connecteur compris dans la livraison (4 fils, couleurs correspondant au câble de bus).

Ligne téléphonique analogique

Ligne analogique via connecteur tétrapolaire RJ-11.

Consommation :

max. 45 mA

Dimensions :

Largeur 80, hauteur 90, profondeur 60 (mm).

Poids brut :

0,320 kg

Schéma de raccordement :

