

## TDS20110



### Téléphone DECT pour AURUS TFT (sans fil)

Le téléphone TDS20110 DECT complète idéalement l'AURUS TFT pour constituer un portier vidéophone intérieur. Le système de vidéophonie doit alors disposer d'une liaison analogique standard 'a-b' pour être connecté à ce téléphone.

Le téléphone TDS20110 est l'un des plus petits téléphones designs du marché et son utilisation est des plus simples grâce au clavier intégré dans le combiné. Vous le prenez facilement en main en exerçant une légère pression sur la partie supérieure. Il est équipé de deux touches de mémoire directe, de dix touches de mémoire secondaire, d'une recombinaison du dernier numéro et d'une fonction mute. La sonnerie dispose de deux niveaux d'intensité. Le téléphone est destiné à être fixé au mur à côté de l'écran tactile AURUS TFT.

Couleur: Anthracite / Argent

<b>Application:</b>	Téléphone DECT à utiliser avec l'AURUS TFT pour disposer d'un portier vidéophone intérieur.	
<b>Caractéristiques:</b>	12 heures de conversation, 7 days en veille, compatible GAP. Portée à l'intérieur: 20 m max. Approuvé Pan-European EN55022 et EN55024	
<b>Installation:</b>	Montage mural	
<b>Connections:</b>	PABX	Connexion a-b (téléphone analogique)
	Alimentation	230V AC
<b>Dimensions:</b>	Unité	Hauteur 200 x Largeur 44 x Profondeur 50
	Emballage	Hauteur 257 x Largeur 130 x Profondeur 75
<b>Poids Net   Brut:</b>	0,310kg (base) + 0,140kg (combiné) + 0,140kg (transformateur)   0,990kg	
<b>Contenu du colis:</b>	Combiné téléphonique Base Support de table Câble TJ-11 3m Batterie rechargeable Li-ion 3,7V 650mAh Transformateur 230VAC	
<b>Operation range:</b>	Température	De 0°C à +30°C max.
	Humidité relative	De 5% à 80% à 25°C (pas d'humidité / condensation)
<b>Garantie limitée:</b>	2 ans	

Schéma de raccordement:

