

**TDS12051CA**

**MAIOR 10" Capacitief kleuren aanraakscherm**



Het TELETASK 10" capacitief kleuren aanraakscherm is zowel groot als compact. Het is een perfecte mix van een compact touch screen met alle features die je enkel terugvindt op grote aanraakschermen. Het toestel is een Windows 10 IoT Enterprise embedded touch panel met een high-speed flash drive van 60GB. Het toestel beschikt over een GUI+ Grafische gebruikersinterface die het mogelijk maakt om alle domoticafuncties te beheren.

**TOEPASSING**

De MAIOR is gemaakt om de TELETASK GUI+ grafische user interface te draaien die alle benodigde software functies bevat.

**KENMERKEN**

**Algemeen**

Windows 10 IoT Enterprise embedded touch panel.

**Processor**

Fanless low consumption Intel® Celeron N2930, Quad-Core 1,83 GHz CPU met een geïntegreerde graphics controller. (niet geschikt voor VoIP, hoge resolutie camera's afbeeldingen of meerdere camera's).

**Geheugen**

High speed flash drive van 60GB.  
2GB DDR3L SDRAM.

**Scherm**

10,1" breedbeeld LED backlight TFT Display.  
WSVGA 1024x600.  
Capacitieve aanraak technologie.  
Antibacteriële oppervlaktecoating voorkomt de reproductie van bacteriën en schimmelculturen.

**Camera's**

Ondersteund IP camera's met Motion JPEG (MJPEG) encoding (Still Image of Streaming) via HTTP protocol (URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik. Paswoordbescherming wordt ondersteund. Voor elk ander type netwerkcamera, gebruikt u de browser functie.

**Audio**

Ingebouwde luidspreker en microfoon met echo-onderdrukking.

**Gebruikersinterface**

TDS15105 GUI+ (inbegrepen)

**INSTELLINGEN**

**Configuratie**

Via PROSOFT Suite 3.2 of hoger

**DoIP**

IP aansluiting naar DoIP Central Unit

**INSTALLATIE**

Muurdoos TDS ref TDS90055

**AANSLUITINGEN**

**IP**

RJ-45 Connector naar LAN network.

**USB**

3x USB 2.0 (2x vooraan, 1x achteraan)

**Voeding**

220V

**STROOMVERBRUIK**

Max. 20 Watt (100 tot 240VAC, 50Hz tot 60Hz)

**AFMETINGEN**

**Interface + Frontpaneel**

333 B x 200 H x 80 D (mm)

**Muurdoos (TDS90055)**

315 B x 182 H x 80 D (mm)

**Te voorziene opening voor muurdoos (TDS90055)**

320 B x 190 H x 85 D (mm)

**NETTO | VERPAKT GEWICHT**

**Interface + Frontpaneel**

5 kg | 6,5 kg

**Muurdoos (TDS90055)**

1,9 kg | 2,4 kg

**INHOUD VERPAKKING**

TDS12051CA MAIOR 10" + front paneel  
TDS15105 GUI+ licentie inclusief (voorgeïnstalleerd)

**STOCKAGE**

**Temperatuur**

-20°C tot +65°C

**Relatieve vochtigheid**

15% tot 85%

**IP BESCHERMINGSGRAAD**

IP20

**OMGEVINGSCONDITIES**

**Temperatuur**


0°C tot +30°C max.

**Relatieve vochtigheid**

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

**BEPERKTE GARANTIE**

2 jaar



**AANSLUITSCHEMA**

