



TDS12125 **COOKIE** Digitale ingangsi interface met LED-feedback

Miniatuur ingangsi interface waar vier spanningsvrije contacten kunnen worden op aangesloten zoals drukknoppen, raamcontacten en dergelijke. Deze interface is klein genoeg voor inbouw in elk soort inbouwdoos en rechtstreeks aan te sluiten op de TELETASK AUTOBUS. Deze COOKIE heeft de mogelijkheid tot het aansluiten van een IR-ontvanger en vier terugmeldings LED's.

TOEPASSING

Interface voor aansluiting van vier spanningsvrije contacten op de AUTOBUS met terugmelding.

KENMERKEN

Ingangen

Mogelijkheid tot aansluiten van vier potentiaalvrije contacten (lage schakelfrequentie; max. 1Hz).

IR

Mogelijkheid tot aansluiten van infraroodontvanger. (Optioneel TDS12129 of TDS12131).

LED-Uitgangen

4 x terugmeldings LED's. Gebruik 'low current'- 'high efficiency' LED's. (Stroom door de LED's is beperkt tot 5mA: geen weerstand in serie nodig).

INSTELLINGEN

Configuratie

via PROSOFT

AUTOBUS adres

via draaiwielschakelaars "Tens" + "Units"

! Opmerking: gelimiteerd van 1 tot 79

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysische einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

Muur- inbouwmontage. In te bouwen achter de standaard drukknoppen.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

Via bijgeleverde AUTOBUS connectorset

Ingangen

Via gekleurde bedrading aan de COOKIE (lengte =15cm, kleurcodes: Zwart (gemeenschappelijk), Bruin (input 1), Oranje (input 2), Geel (input 3), Paars (input 4).

LED-Uitgangen

Aan te sluiten op klemcontact. (soepel en massieve draad, min. 0,2 en max. 0,5 mm²). LED's kunnen gevoed worden d.m.v. AUTOBUS (Rode draad). Max. 12V via AUTOBUS. Max. 30V via aparte kabel. Zie schema verderop.

STROOMVERBRUIK

Max. 50 mA

AFMETINGEN

42 B x 42 H x 22 D (mm) + bedrading

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0.022 kg | 0.042 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12125 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20


OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 85% bij 25°C (geen condensatie)



AANSLUITSCHEMA

