



TDS12124

COOKIE Digitale Ingangsiinterface

Miniatuur ingangsiinterface waar vier spanningsvrije contacten op kunnen worden aangesloten zoals drukknoppen, raamcontacten enz. Deze interface is klein genoeg voor inbouw in elk soort inbouwdoos en rechtstreeks aan te sluiten op de TELETASK AUTOBUS.

TOEPASSING

Ingangsiinterface voor aansluiting van vier spanningsvrije contacten

KENMERKEN

Ingangen

4 x vier potentiaalvrije contacten (lage schakelfrequentie; max. 1Hz).

INSTELLINGEN

Configuratie

via PROSOFT Suite

AUTOBUS adres

via draaiwielschakelaars "Tens" + "Units".

! Opmerking: gelimiteerd van 1 tot 79

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

Muur- inbouwmontage. In te bouwen achter de drukknoppen.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

Via bijgeleverde AUTOBUS connectorset.

Ingangen

Via gekleurde bedrading aan de COOKIE. Lengte =15cm, kleurcodes: Zwart (gemeenschappelijk), Bruin (input 1), Oranje (input 2), Geel (input 3), Paars (input 4).

STROOMVERBRUIK

Max. 25 mA

AFMETINGEN

42 B x 42 H x 16 D (mm) + bedrading

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0.018 kg | 0.040 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12124 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20


OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)



AANSLUITSCHEMA

TDS 12124

