

AUTOBUS relaismodule 8x10A

TDS13501



Relaisinterface voor aansluiting op AUTOBUS met 8 contactuitgangen 10A/230V voor algemene AAN/UIT schakeling of pulscontrole. De interne relais zijn plugbaar voor eenvoudige vervanging.

Er is 1 gemeenschappelijke verbinding per 4 contact uitgangen.

Toepassing:		relais interface 8x10A voor de AAN/UIT/Pulscontrole van de geconnecteerde belasting
Kenmerken:	Algemeen	<p>8 relais, enkelpolig, NO-contact. 1 gemeenschappelijke per 4 relais. Schakelvermogen per uitgang: $I_N = 10A/250V$ $I_{HI} = 65 A$ (zie opmerking inschakelstromen) mono-stabiele relais Contact is altijd open wanneer de module niet onder spanning staat</p>
Instellingen:	Schakelvoorwaarden	via PROSOFT
	AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars 'Tens' + 'Units'
Installatie:		DIN Railmontage 9 modules
Aansluitingen:	AUTOBUS	Met behulp van de bijgeleverde AUTOBUS connectorset + patch kabel
	Contacten	via schroefklemmen aansluitcapaciteit: max. 4mm ² (massief) of 2,5mm ² (soepel).
Stroomverbruik:		max. 350 mA (alle relais AAN)
Afmetingen:		162 B x 90 H x 60 D (mm)
Netto Bruto Gewicht:		0,450 kg 0,600 kg
Aansluitschema:		

