

TDS10202

AUTOBUS Extensie Interface



Uitbreidingsinterface voor gebruik met de MICROS+ en NANOS centrale eenheid om het aantal AUTOBUS aansluitingen uit te breiden van 2 tot 4 (AUTOBUS 3 en 4).

<b>Toepassing:</b>		Uitbreiding van het aantal AUTOBUS aansluitingen bij de MICROS+ en NANOS centrale eenheid.
<b>Kenmerken:</b>	AUTOBUS	2 x standaard AUTOBUS. De bussen zijn galvanisch gescheiden van elke andere AUTOBUS indien elk voorzien van een afzonderlijke 12V voeding (optioneel verkrijgbaar met ref. TDS10130)
	Voeding	12V DC (wij adviseren TDS10130 40W)
<b>Instellingen:</b>		Via PROSOFT Suite 3.0 of hoger
<b>Installatie:</b>		DIN rail montage
<b>Aansluitingen:</b>	AUTOBUS	Met schroefconnectoren, voorzien van 5 aansluitingen per connector: +, -, A,B en afscherming.
	Voeding	Met schroefconnectoren
	MICROS+	Met behulp van een afgeschermd RJ45/CAT5 kabel (bijgeleverd in de verpakking) Maximaal toegestane kabellengte: 2m
<b>Stroomverbruik:</b>		Niet van toepassing
<b>Afmetingen:</b>		81 B x 90 H x 60 D (mm)
<b>Verpakt Gewicht</b>		0.200 kg
<b>IP protectiegraad:</b>		IP20

Aansluitschema:

